Hitachi Yutaki RAS-2 WHVRP

DATENBLATT AUSSENGERÄT

Allgemeine Daten:

Abmessungen:	629 x 898 x 300 mm H/B/T
Gewicht:	49 kg
Maximale Heizleistung bei +7°C:	6,5 kW
Maximale Heizleistung bei -7°C:	5,3 kW

Heizbetrieb:

Betriebspunkt A7/W35

Nennheizleistung / COP (EN14511)	3,0 kW / 6,20
Leistungsaufnahme	0,48 kW

Normpunkt A2/W35

Nennheizleistung / COP (EN14511)	2,4 kW / 4,80
Leistungsaufnahme	0,48 kW
Einsatzbereich Außenlufttemperatur	-20°C bis 35°C

Kühlbetrieb:

Betriebspunkt A35/W7

Nennkühlleistung / EER	4,0 kW / 4,00
Leistungsaufnahme	1,0 kW

Betriebspunkt A35/W18

Nennkühlleistung / EER	5,5 kW / 5,4
Leistungsaufnahme	1,02 kW
Einsatzbereich Außenlufttemperatur	10°C bis 46°C

Technische Daten:

Spannungsversorgung	1 Ph
	230 V
	50 Hz
max. Stromaufnahme	14 A
max. Leistungsaufnahme	3,14 kW
max. Anlaufstrom	10,4 A
Absicherung	16 A
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung	46 dB (A)
Schallleistungspegel	61 dB (A)

Kältekreislauf:

Kältekreislauf	1 Stk
Verdichter	Scroll
Abtautechnik	Heißgas
Kältemitteltyp	R32
Kältemittelmenge	1,2 kg
Leitungslänge mit Vorfüllung:	15 m

Anschlüsse:

Kältemittel flüssig:	1/4" / 6,35 mm
Kältemittel gasförmig:	1/2" / 12,70 mm

Aufstellungsort zur Windrichtung und Positionierung der Kältemittelleitungen: