Hitachi Yutaki RAS-3 WHVRP

DATENBLATT AUSSENGERÄT

Allgemeine Daten:

Abmessungen:	629 x 898 x 300 mm H/B/T
Gewicht:	44 kg
Maximale Heizleistung bei +7°C:	11 kW
Maximale Heizleistung bei -7°C:	7,5 kW

Heizbetrieb:

Betriebspunkt A7/W35

Nennheizleistung / COP (EN14511)	7,5 kW / 4,55
Leistungsaufnahme	1,65 kW

Normpunkt A2/W35

Nennheizleistung / COP (EN14511)	5,5 kW / 3,53
Leistungsaufnahme	1,56 kW
Einsatzbereich Außenlufttemperatur	-20°C bis 35°C

Kühlbetrieb:

Betriebspunkt A35/W7

Nennkühlleistung / EER	6,50 kW / 3,35
Leistungsaufnahme	2,2 kW

Betriebspunkt A35/W18

Nennkühlleistung / EER	7 kW / 5,00
Leistungsaufnahme	1,4 kW
Einsatzbereich Außenlufttemperatur	10°C bis 46°C

Technische Daten:

Spannungsversorgung	1 Ph
	230 V
	50 Hz
max. Stromaufnahme	18 A
max. Leistungsaufnahme	4,05 kW
max. Anlaufstrom	15,8 A
Absicherung	20 A
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung	50 dB (A)
Schallleistungspegel	64 dB (A)

Kältekreislauf:

Kältekreislauf	1 Stk
Verdichter	Rotary DC Inverter
Abtautechnik	Heißgas
Kältemitteltyp	R32
Kältemittelmenge	1,3 kg
Leitungslänge mit Vorfüllung:	15 m

Anschlüsse:

Kältemittel flüssig:	3/8" / 9,53 mm
Kältemittel gasförmig:	5/8" / 15,88 mm

Aufstellungsort zur Windrichtung und Positionierung der Kältemittelleitungen: