CTC EcoPart 417

DATENBLATT INNENGERÄT

Allgemeine Daten:

Abmessungen:	760 x 600 x 672 mm H/B/T
Gewicht:	168 kg
Nennheizleistung:	17 kW

Heizbetrieb:

Betriebspunkt B5/W35

Heizleistung / COP (EN14511)	19,25 kW / 5,02
Leistungsaufnahme / Betriebsstrom	3,8 kW / 5,5 A

Betriebspunkt B0/W35

Heizleistung / COP (EN14511)	16,24 kW / 4,36
Leistungsaufnahme / Betriebsstrom	3,72 kW / 5,4 A

Solesystem:

Wasservolumen:	4,07 l
Zulässige Soletemperatur:	-5 – 20°C
Zulässiger Druckbereich:	0,2 – 3 bar
Mindestdurchfluss:	0,63 l/s
Nenndurchfluss:	1,05 l/s

Heizsystem:

Zulässiger Temperaturbereich:	5 – 110°C
Mindestdurchfluss:	0,4 l/s
Nenndurchfluss:	0,81 l/s

Technische Daten:

Spannungsversorgung	3 Ph
	400 V
	50 Hz
Nennstrom:	13,9 A
Nennleistung:	7,4 kW
max. Anlaufstrom	32 A
maximale Absicherung	16 A
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung	50,5 dB(A)
Schallleistungspegel	55,5 dB(A)

Kältekreislauf:

Kältekreislauf	1 Stk
Kältemitteltyp	R407C
Kältemittelmenge	2,7 kg
Kompressoröl:	Polyoester (POE)

Anschlüsse:

Sole:	28 mm
Heizung:	28 mm